

土木集排水用外圧管
ニッセイエコ エヌシリーズ



用途 (暗きょ排水)

- 道路下縦横断雨水集排水
- 土捨場・最終処分場集排水
- 造成地集排水
- その他 盛土工事 切り回し工事 集排水仮設管路など



金属複合高密度ポリエチレンダブル管 (内面平滑)

エヌヒュームA型

φ700～2000

軽量!

金属複合技術により従来の高密度ポリエチレン管の約50%(1000φ比較)軽量化を実現

高耐圧!

金属複合技術により従来の高密度ポリエチレン管やヒューム管と同等以上の強度を実現

耐食性!

内外面素材の高密度ポリエチレンにより酸性雨や硫化水素などにも優れた耐食性を有する



高密度ポリエチレンダブル管 (内面平滑)

エヌパイプA型

φ75～600

軽量!

一般の暗渠排水管で最も軽量で運搬・取り扱いが容易で作業の省力化・効率化が図れます

高耐圧!

外面波状で内面平滑ダブル構造の高密度ポリエチレン管で浅埋設や高盛土の外圧荷重に耐えます

流量!

Aシリーズは相対係数 $n=0.01$ 内面平滑で流量を確保できるため勾配や口径調整ができます



高密度ポリエチレンシングル管 (内面波状)

エヌプレスト

φ75～1000

可とう性!

軽量で内外面波状のため可とう性に優れ曲がり配管が可能 許容曲げ半径は呼径の1.0倍

施工性!

軽量で可とう性に優れているため施工性が良く工期短縮 経費節減が図れます

耐寒性!

塩ビと違いポリエチレンは耐寒性にも優れ割れることがありません 耐薬品性にも優れています

各種 接続部材



メーカーお問い合わせ

株式会社ニッセイエコ インフラ事業部

TEL 052-212-8183 FAX 052-212-8184

本社 〒252-0821 神奈川県藤沢市用田475
新宿営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-10-1
工場 栃木工場 滋賀工場

TEL 0466-48-7572 FAX 0466-48-8177
NISSEI SHINJYUKU Bldg6F

N.E.サクシヨン A型	N.E.サクシヨン A2型	N.E.ラインA
		
■特長 オール透明で内部の流動物の確認ができます。 外面凹凸・内面平滑のため可とう性に優れます。	■特長 オール透明で内部の流動物の確認ができます。 外面凹凸・内面平滑のため可とう性に優れます。 N.E.-A型の軽量タイプです。	■特長 補教コード入りで最大0.5Mpaの耐圧性能を有しています。 外面凹凸・内面平滑のため可とう性に優れます。
■用途 サクシヨン・デリバリー共用ですが、特にサクシヨン（吸引）に適しています。 工業用・土木現場の吸・排水用。	■用途 サクシヨン・デリバリー共用ですが、特にサクシヨン（吸引）に適しています。 工業用・土木現場の吸・排水用。	■用途 一般デリバリー、サクシヨン用。水中ポンプの立上りや急傾斜などの用途に。ダンパー車のサクシヨン用に。
N.E.-EF型（静電防止）	N.E.サクシヨン C型	N.E.サクシヨンC型 耐油
		
■特長 特殊配合材料により、優れた静電防止効果を有します。 管自体が透明でホース内部の流体確認が可能です。	■特長 内外面ともにフラットで持ち運びがスムーズに行えます。 軟質部が透明でホース内部の流体の確認が可能です。	■特長 特殊耐油原料で油類の輸送に適しています。 内外面フラットで柔軟性にも優れています。
■用途 プラスチックのペレットなどの輸送に適しています。 カルシウムパウダーなど粉体輸送に適しています。	■用途 サクシヨン・デリバリー共用ですが、特にデリバリーに適しています。 工業用・土木現場の吸・排水用。	■用途 軽油・灯油の輸送。 ＊ガソリンにはご使用いただけません。

N.E.ダクトEE型	N.E.ダクトトーメイ型	N.E.ダクトEF型
		
■特長 曲げやすく軽量な構造で作業の効率化が図れます。 内面フラット構造で輸送能力に優れています。	■特長 透明でホース内部の流体の確認が可能です。 曲げやすく軽量な構造で作業の効率化が図れます。	■特長 特殊配合材料により、優れた静電防止効果を有します。 管自体が透明でホース内部の流体確認が可能です。
■用途 工場設備の送・排気用。集塵用。	■用途 工場設備の送・排気用。集塵用。	■用途 クリーンルームなどの排気用。集塵用。 その他粉体の輸送。
N.E.ダクト 耐油		
■特長 特殊配合耐油材料により耐油性に優れています。 曲げやすく軽量で作業の効率化が図れます。		
■用途 旋盤・フライス盤などの回収。霧囲気・油分のある場所の送・排気用。 オイルミストコレクターの配管に。		

御問合せ先
 株式会社ニッセイエコ
 本社 〒252-0821 神奈川県藤沢市用田475
 TEL (0466)-48-7572 FAX (0466)-48-8177